



## Pintura Lady ARVA

Pintura 100% Acrílica

### Descripción:

La Pintura Lady Arva está formulada con resinas 100% acrílicas y diseñada para usarse en interiores y exteriores en una variedad de superficies que requieren alto desempeño y larga duración.

### Características:

- Poder cubriente excepcional.
- Excelente rendimiento.
- Durabilidad a largo plazo.
- Alta lavabilidad.
- Resiste al ensuciamiento.
- 100% ecológico.
- Se adhiere a los principales materiales de construcción.
- Protege y embellece las superficies donde se aplica.

### Aplicación:

#### 1. LIMPIEZA

Elimine todo el polvo, aceite, cera, grasa del muro a pintar; limpie con un trapo seco o húmedo. Utilice un cepillo de cerdas duras y/o espátula para retirar toda pintura vieja, suelta y en escamas.

#### 2. RESANE

Resane las grietas y agujeros que pueda tener la superficie con resanador, utilizando una espátula para su aplicación.

#### 3. SELLE

Se recomienda aplicar, previo a la pintura, una mano de sellador acrílico en la pared a pintar. El sellado le da mayor adherencia a la pintura, permitiendo mayor poder cubriente al acabado y aumentando el rendimiento de la pintura.

#### 4. PINTE

La Pintura Acrílica Lady Arva está lista para usarse, en caso de ser necesario diluya un 10% como máximo, podrá transformar y embellecer al instante.

Aplique la primera mano dejando secar al menos 2 horas para aplicar la segunda mano. Aplique con brocha, rodillo o sistema de aspersión procurando dejar uniformidad en el muro.

Nota: El rendimiento dependerá de la porosidad y rugosidad de la superficie y el tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales presentes al momento de la aplicación de la pintura.



Color Blanco

Doce colores de línea

### Usos:

Puede aplicar la Pintura Acrílica Lady Arva sobre superficies como: yeso, mortero, concreto, tablarroca, y texturizados.

#### ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

Almacene en un lugar limpio, seco y ventilado evitando el contacto directo del envase y/o material con los rayos del sol o frío intenso y protejase de la lluvia. Evite su almacenado en patios a cielo abierto, disponga el envase en tiraderos de basura autorizados como residuo no peligroso y evite que estén almacenados a cielo abierto donde puedan retener agua y así evitar contaminación microbacteriana y por insectos.

#### PRECAUCIONES:

No debe ser aplicado a temperatura inferior a 10° C, ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. Almacene en un lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

| PRUEBA             | VALOR   | NORMA       |
|--------------------|---|-------------|
| Acabado            | Semi-mate   |             |
| Densidad           | 1,35 ± 0,05   | ASTM D-1475 |
| Viscosidad         | 8,000 - 12,000 cps  | ASTM D-2196 |
| PH                 | 9 - 10  | ASTM E-70   |
| Sólidos            | 58 ± 3 %  | ASTM D-1644 |
| Presentación       | 19 L  |             |
| Color              | Blanco y<br>12 colores de línea   |             |
| Descripción y usos | Recubrimiento Acrílico de uso recomendado para muros interiores y exteriores. |             |