

IMPAC[®] bond

Adhesivo para Mortero, Concreto y Yeso.

DESCRIPCIÓN

IMPAC[®] BOND es un concentrado adhesivo fabricado con polímeros sintéticos en emulsión para unir concreto nuevo a viejo por contacto de las superficies. Proporciona a la mezcla de un mortero o concreto máxima resistencia y adherencia, ya que posee un gran porcentaje de sólidos que le proporcionan un mayor anclaje.

Las construcciones que utilizan el concreto y/o mortero modificado con **IMPAC[®] BOND** ofrecen mayor resistencia a la tensión y al impacto causados por los movimientos normales de contracción y expansión de la losa debido a las condiciones climáticas y su gran capacidad ligante le ayuda a mejorar la impermeabilidad ya que forma una película continua que evita microfisuras. Ofrece mayor durabilidad de la pintura sobre cemento y cal. Mejora su resistencia a los ácidos y álcalis.



USOS

IMPAC[®] BOND es un adhesivo para unir concreto viejo con nuevo en extensiones de la construcción, conexiones de concreto, reparaciones de terrazas, balcones, azoteas, bóvedas, pretilas, etc.,. Une yeso a muros y plafones. Se usa para reparación de elementos prefabricados y piedra artificial. Colocación de loseta, mármol, piezas cerámicas o piezas prefabricadas sobre concreto. Para la fabricación demorteros de cemento con buena resistencia a la acción de agentes químicos y abrasivos. Sella superficies nuevas o porosas como losas y muros, para recibir pinturas, texturizados y materiales impermeabilizantes.

www.impac.com.mx



Colores Disponibles



Blanco

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Transparente
Consistencia	Semi-Espeso
Densidad	1,05 ± 0.05 gr/cc
Viscosidad	20,000 - 25,000 cps
PH	4.5 +/- 0.5
Sólidos	48 ± 2%
Prueba Fungicida	Pasa
Rendimiento	18 a 25 m ² / cubeta 19 L (a 2 manos)
Presentación	3,8 L y 19 L

